

# ORWAK 3110

Orwak 3110 je perfektní volbou pro provozy s menším až středním množstvím odpadního materiálu. Najde uplatnění zejména tam, kde je zapotřebí uspořít maximum prostoru. I přes kompaktní provedení dosahuje lisovacího poměru až 7:1!



## KOMPAKTNÍ PŘEVEDENÍ MALÝ PŮDORYS

---

### **EFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽITÍ ČASU - VYŠŠÍ PRODUKTIVITA**

Méně manipulace s odpadem = více času pro Vaše hlavní aktivity.

---

### **SNÍŽENÍ OBJEMU**

Menší objem materiálu = méně nutné manipulace s odpadem a nižší náklady na logistiku odpadů.  
Méně přepravy = snížení emisí CO<sub>2</sub>.

---

### **VÍCE MÍSTA**

Naše lisy velmi rychle minimalizují prostor potřebný pro skladování odpadu.  
Méně místa pro odpad = více místa pro skladové zásoby a více čistoty na pracovišti.



# ORWAK 3110

## Kompaktní a flexibilní lis!



### MALÝ PŮDORYS

Nízká instalační výška a malý půdorys  
- instalujte lis tak, aby byl po ruce!

### AUTOSTART PRO EFEKTIVNÍ PROVOZ

Funkce autostart zajistí spuštění lisu okamžitě po uzavření dveří.

### VOLIČ MATERIÁLU

Volič materiálu nabízí nastavení lisu pro lisování papíru nebo plastových folií.

### BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Orwak 3110, stejně jako všechny lisy ORWAK, splňuje ty nejvyšší nároky na bezpečnost práce.

### ORWAK 3110 JE NAVRŽEN PRO:

#### PAPÍROVÝ ODPAD

+ Kartony  
+ Lepenky  
+ Papírové obaly

#### PLASTOVÉ FOLIE

+ Stretch folie  
+ Plastové obaly

#### OSTATNÍ ODPADY

+ Ocelové pásy

#### OSTATNÍ PLASTY

+ Plastové pásy

### NASTAVITELNÁ VELIKOST BALÍKU

Váha kartonových balíčků dosahuje až 50 kg. Díky vozíku, který je součástí lisu, lze balíky jednoduše manipulovat.

Tři možné nastavení velikosti balíku umožňují přizpůsobit lis právě Vaším potřebám.

### TICHÝ CHOD PRO LEPŠÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Díky tiché hydraulické jednotce lis zlepšuje pracovní podmínky pro personál.

Tichý chod lisu umožňuje jeho instalaci kdekoliv, a to i v blízkosti prostoru pro koncové zákazníky.


### VOZÍK PRO MANIPULACI S BALÍKEM

Orwak 3110 je vždy dodáván spolu s vozíkem, který umožňuje jednoduchou manipulaci s výsledným balíkem.

## ROZMĚRY A TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY				
A	B	C	D	E
1990 mm	866mm	680 mm	1365 mm	648 mm

SPOTŘEBA EL. ENERGIE	
POHOTOVOSTNÍ REŽIM	PŘI PLNÉM HODINOVÉM ZATÍŽENÍ
0.6 W / h	550 W / h



HMOTNOST CELKEM: 340 KG

TECHNICKÉ SPECIFIKACE							
PLNÍČÍ OTVOR	LISOVACÍ CYKLUS	LISOVACÍ TLAK	VELIKOST BALÍKU	HMOTNOST BALÍKU	HLADINA HLUKU	TŘÍDA KRYTÍ	NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
Šířka: 704 mm Výška: 458 mm	33 vteřin	HP 4 tuny, 40kN LP 3 tuny, 30kN	Šířka: 700 mm Hloubka: 500 mm Výška: ≈ 600 mm	Karton: až 50 kg Plasty: až 70 kg	62.3 db (A)	IP 55	230 V, 50 Hz, 10 A



TOMRA s.r.o.  
Mochovská 1671  
250 88 Čelákovice  
Tel: 326 991 089  
E-mail: servis@tomra.com  
http://tomra.orwak.cz