



# Orwak 3210

## Výhody

- Úspora nákladů
- Úspora prostoru
- Čistota pracovního prostředí

## Nabízí

- Přední plnění
- Kompaktní provedení
- Jednoduchou obsluhu
- Vysoký výkon
- Tichý chod
- Rychlý lisovací cyklus



**TOMRA s.r.o.**  
**Mochovská 1671**  
**250 88 Čelákovice**  
**tel. +420326991089**  
**mob. +420603545149**  
**email: [emil.brozek@tomra.cz](mailto:emil.brozek@tomra.cz)**



**ORWAK®**  
 Making sure less is more

## Technické specifikace

3210

A: 2150 mm  
 B: 1081 mm  
 C: 843 mm  
 D: 1944 mm  
 E: 706 mm  
 F: 1795 mm

\*Transportní výška, nutno objednat



### Plnicí otvor

Šířka: 800 mm  
 Výška: 500 mm  
 Délka lisovacího cyklu  
 13 vteřin

### Tlak v komoře

12 tun, 120 kN

### Velikost balíku

Šířka: 800 mm  
 Hloubka: 600 mm  
 Výška: 700 mm

### Váha balíku

Kartony: až 80 kg  
 Plasty: až 100 kg

### Rozměry lisovací komory (vnitřní)

Šířka: 800 mm  
 Hloubka: 600 mm  
 Výška: 1090 mm

### Váha (lisu)

Celkem: 660 kg

### Hladina hluku

62.4 db (A)

### Třída krytí

IP 55

### Napájecí napětí

3-fáze 3x400 V, 50 Hz

### El. přípojka

CEE koncovka/16 A, 10 A

### Ovládací napětí

Transformátor 24 V AC/DC

### Barva

Protikorozní základová  
 Práškový lak

### Olejevá náplň/typ

17,5 l ISO VG 32-68 SAE 10  
 od +5 °C and vyšší

### Hydraulika

Pracovní tlak: 235 bar  
 Maximální tlak: 250 bar  
 Zdvih pístu: 650 mm  
 Tlak na cm<sup>2</sup>: 2,5 kg

### TOMRA s.r.o.

Mochovská 1671

250 88 Čelákovice

tel. +420326991089

mob. +420603545149

email: emil.brozek@tomra.cz

# Pravděpodobně nejrychlejší lis na světě!

Orwak 3210 je vždy připraven pro lisování středního množství kartonů a plastů. Díky tlaku 2,5 kg/cm<sup>2</sup> dosahuje Orwak 3210 poměru lisování 10:1!

Tento lis dosahuje neuvěřitelně rychlého lisovacího cyklu a to pouhých 13 vteřin!

## Tam kde je málo místa

Díky kompaktnímu provedení lisu Orwak 3210 je potřebná podlahová plocha pouze 1 m<sup>2</sup> !



## Přepínání mezi kartonem a plasty

Lisování kartonu nebo plastů?

Díky přepínači tlaků, který je umístěn na boku je možno pohodlně měnit nastavení lisu. Vysoký tlak pro kartony a papír. Nízký tlak pro plasty a plastové folie.

## Orwak 3210 je vhodný pro . . .

Papír	Plastové folie	Polosuchý odpad
● Kartony	● Smršťovací folie	● Balený komunální odpad
● Odřezky	● Plastové sáčky	
● Papírové sáčky		
Plechovky	Plastové obaly	Mokrý odpad
● Hliníkové	● PET lahve	● Obaly na džusy, Tetra Pac
● Potravinové	● Nádoby/Lahve	
● Nátěrové		
Ostatní kovy	Ostatní plasty	Speciální
● Kovové špony	● Plastové odřezky	● Kovové barely
		● Nebezpečný odpad

● Skvělá volba ● OK Pro ostatní materiály nás kontaktujte

Velikost a váha balíku/pytle/nádoby je závislá na druhu materiálu. Firma Orwak si vyhrazuje právo na změny v textu a specifikaci bez předchozího upozornění

**ORWAK**

Making sure less is more

www.orwak.cz