

# ORWAK POWER 3420

ORWAK POWER je nová výrobní řada paketovacích lisů založená na inovativním konceptu Black Star. Silnější, rychlejší a chytřejší pro vyšší hodnotu Vašich zdrojů!

ORWAK 3420 je univerzální lis pro lisování papírového a plastového odpadu. Lisovací cyklus pouze 24 vteřin zaručuje maximální efektivitu!



---

## **EFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽITÍ ČASU - VYŠŠÍ PRODUKTIVITA**

Méně manipulace s odpadem = více času pro Vaše hlavní aktivity.

---

## **SNÍŽENÍ OBJEMU**

Menší objem materiálu = méně nutné manipulace s odpadem a nižší náklady na logistiku odpadů.

Méně přepravy = snížení emisí CO<sub>2</sub>.

---

## **VÍCE MÍSTA**

Naše lisy velmi rychle minimalizují prostor potřebný pro skladování odpadu.

Méně místa pro odpad = více místa pro skladové zásoby a více čistoty na pracovišti.



# ORWAK POWER 3420

## Skvělá volba pro kartony a plasty

### SILNĚJŠÍ

#### TECHNOLOGIE BLACK STAR

Inovativní koncept Black Star je založen na principu tahu, místo obvyklého tlaku.

#### Výhody:

- hydraulické písty jsou v okamžiku největšího tahu zároveň v nejpevnějším uložení

- koncept umožňuje použít dlouhý zdvih pístu

Tyto faktory přispívají k vysokému zhuštění do pevných balíků!

#### ODOLNÁ KONSTRUKCE

Sférické provedení lisu zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku v lisovací komoře! Svařování lisu je prováděno dle přísného certifikátu ISO 3834.

### RYCHLEJŠÍ

#### RYCHLÝ LIS, KTERÝ S VÁMI UDRŽÍ TEMPO

- Vyšší výkon při nižší spotřebě energie!

- Rychlý lisovací cyklus - pouze 24 vteřin!

- Funkce AUTOSTART

- Automatické dveře lisu se otevrou za méně než 2 vteřiny

#### BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Jako jediný v segmentu splňují lisy ORWAK POWER standardy třídy bezpečnosti D.



#### ORWAK 3420 JE NAVRŽEN PRO:

##### PAPÍROVÝ ODPAD

- + Kartony
- + Lepenky
- + Papírové obaly

##### PLASTOVÉ FOLIE

- + Stretch folie (LP)
- + Plastové obaly (LP)

#### JEDNODUCHÁ INSTALACE

Trasportní výška pouze 1980 mm zaručuje jednoduchou přepravu lisu na místo instalace

### CHYTŘEJŠÍ

#### INTELIGENTNÍ LIS


Nová řídicí jednotka je připravena na shromažďování dat o průběhu lisování, technický monitoring lisu a externí komunikaci.

#### DALŠÍ VÝHODY

- Tichý chod
- Jednoduché ovládání
- Volič materiálu papír / plasty
- Signalizace plného lisu
- Vázání PES páskou nebo vázacím drátem

## ROZMĚRY A TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY					
A	B	C	D	E	F*
2380 mm	1775 mm	995 mm	2275 mm	1153 mm	1980 mm**



\*Transportní výška

\*\*Transportní podložky 70mm mohou být odstraněny po vyložení

TECHNICKÉ SPECIFIKACE								
PLNÍCÍ OTVOR	LISOVACÍ CYKLUS	LISOVACÍ TLAK	VELIKOST BALÍKU	HMOTNOST BALÍKU	HLADINA HLUKU	TŘÍDA KRYTÍ	HMOTNOST LISU CELKEM	NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
Šířka: 1200 mm Výška: 520 mm	24 vteřin	26 tun, 260 kN	Šířka: 1200 mm Hloubka: 800 mm Výška: 1150 mm	Karton: až 400 kg Plasty: až 450 kg	< 65 db	IP 55	1080 kg	3x400 V, 50 Hz



TOMRA s.r.o.  
Mochovská 1671  
250 88 Čelákovice  
Tel: 326 991 089  
E-mail: servis@tomra.com  
http://tomra.orwak.cz