

# TOMRA 3105 AUTOMATIC

Tomra 3105 automatic je kompaktní plně automatický lis na odpad. Lis byl speciálně navržen pro lisování odpadu ve veřejných prostorech. Díky lisovacímu poměru až 5:1 poskytuje více prostoru a času pro Vaše klíčové aktivity. Jednoduchá obsluha a nejvyšší možná třída bezpečnosti zajišťují bezproblémovou obsluhu koncovým zákazníkem.

---

## EFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽITÍ ČASU - VYŠŠÍ PRODUKTIVITA

Méně manipulace s odpadem = více času pro Vaše hlavní aktivity.

---

## SNÍŽENÍ OBJEMU

Menší objem materiálu = méně nutné manipulace s odpadem a nižší náklady na logistiku odpadů.  
Méně přepravy = snížení emisí CO<sub>2</sub>.

---

## VÍCE MÍSTA

Naše lisy velmi rychle minimalizují prostor potřebný pro skladování odpadu.  
Méně místa pro odpad = více místa pro skladové zásoby a více čistoty na pracovišti.



# TOMRA 3105 AUTOMATIC

## Kompaktní a plně automatický!



### MALÝ PŮDORYS

Nízká instalační výška a malý půdorys  
- instalujte lis tak, aby byl po ruce!

### EFEKTIVNÍ PROVOZ

Tomra 3105 je malý, ale efektivní. Nabízí snížení objemu až 5:1!  
Nastavitelný lisovací cyklus, umožní přizpůsobit lis Vaším potřebám.

### PLNĚ AUTOMATICKÝ

Lis se spouští automaticky po uzavření vhozových dveří koncovým zákazníkem.  
Interval lisování mezi zákazníky lze libovolně nastavit.

### BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Lis je konstruován dle nejpřísnější normy ČSN EN ISO 13849-1, Kategorie 4, Pl e

### TOMRA 3105 JE NAVRŽEN PRO:

#### PAPÍROVÝ ODPAD

+ Kartony  
+ Lepenky  
+ Papírové obaly

#### PLASTOVÉ FOLIE

+ Stretch folie  
+ Plastové obaly

### NASTAVITELNÁ VELIKOST BALÍKU

Váha kartonových balíků dosahuje až 40 kg.  
Díky vozíku, který je součástí lisu, lze balíky jednoduše manipulovat.

Tři možné nastavení velikosti balíku umožňují přizpůsobit lis právě Vaším potřebám.

### TICHÝ CHOD PRO LEPŠÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Tichý chod lisu umožňuje jeho instalaci kdekoli, a to i v prostoru pro koncové zákazníky.


### VOZÍK PRO MANIPULACI S BALÍKEM

Tomra 3105 je vždy dodáván spolu s vozíkem, který umožňuje jednoduchou manipulaci s výsledným balíkem.

## ROZMĚRY A TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY				
A	B	C	D	E
1990 mm	866mm	680 mm	1365 mm	648 mm

SPOTŘEBA EL. ENERGIE	
POHOTOVOSTNÍ REŽIM	PŘI PLNÉM HODINOVÉM ZATÍŽENÍ
0.6 W / h	550 W / h



HMOTNOST CELKEM: 320 KG

TECHNICKÉ SPECIFIKACE							
PLNÍČÍ OTVOR	LISOVACÍ CYKLUS	LISOVACÍ TLAK	VELIKOST BALÍKU	HMOTNOST BALÍKU	HLADINA HLUKU	TŘÍDA KRYTÍ	NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
Šířka: 430 mm Výška: 170 mm	27 vteřin	1,5 tuny, 15 kN	Šířka: 700 mm Hloubka: 500 mm Výška: ≈ 600 mm	Karton: až 40 kg Plasty: až 50 kg	62.3 db (A)	IP 55	230 V, 50 Hz, 10 A



TOMRA s.r.o.  
Mochovská 1671  
250 88 Čelákovice  
Tel: 326 991 089  
E-mail: servis@tomra.com  
<http://tomra.orwak.cz>