

# H-10/H-11 ZÁKLADNÍ

Výkupové automaty H-10 a H-11 nabízí čistý a robustní vzhled. Jsou určeny pro nízký až střední objem výkupu obalů. H-10 a H-11 se vyplatí používat tam, kde je požadován jednoduchý a efektivní výkupový systém pro nakládání se zálohovanými obaly.

- **H-10 a H-11 vykupují zálohované jednocestné obaly**
- **H-11 je navíc vybaven zařízením SoftDrop™, kde se bezpečně ukládají zálohované vratné obaly (sklo)**
- **21.5-palcový displej zaujme Vaše zákazníky**
- **Optický systém proti podvodům**



**ZAJÍMAVÉ  
JEDNODUCHÁ OBLUHA  
JEDNODUCHÉ UMÍSTĚNÍ**

## ZAJÍMAVÉ

- Sdílejte Vaše nápady na dotykovém barevném panelu s vysokým rozlišením
- Jednoduchý vzhled lze jednoduše upravit přesně podle Vašich požadavků



## JEDNODUCHÁ OBSLUHA

- Jednoduchá obsluhovatelé dokonce i pro nezaškolený personál s intuitivními nápovědami na dotykovém displeji
- Proti předchozím zařízením takového typu snižuje četnost vyprázdňování a zvyšuje dobu chodu zařízení a to 66 % zvýšením kapacity zásobníků



## JEDNODUCHÉ UMÍSTĚNÍ

- Ideální pro zákazníky s potřebou efektivity prostou a flexibilitou systému
- Volitelně pro vnitřní a venkovní chráněné prostory instalace
- "Plug-and-play" zařízení, po připojení je ihned připraveno k použití



# H-10/H-11

Rozměry		Kapacita zásobníků (po sklepní)																										
		<p><b>HORNÍ ZÁSOBNÍK (1)</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Plechovky:</td> <td colspan="2">380 plechovek (0.33L)</td> </tr> <tr> <td>PET:</td> <td colspan="2">240 lahví (0.5L)</td> </tr> <tr> <td>PET:</td> <td colspan="2">90 lahví (1.5L)</td> </tr> </table> <p><b>DOLNÍ ZÁSOBNÍK (2)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>PYTEL</th> <th>SOFTDROP™</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plechovky:</td> <td>520 plechovek (0.33L)</td> <td>400 plechovek (0.33L)</td> </tr> <tr> <td>PET:</td> <td>350 lahví (0.5L)</td> <td>250 lahví (0.5L)</td> </tr> <tr> <td>PET:</td> <td>150 lahví (1.5L)</td> <td>110 lahví (1.5L)</td> </tr> <tr> <td>Sklo:</td> <td>N/A</td> <td>170 lahví (0.6L)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hodnoty pro základní zásobník: Š:600 x H:800 x V:850 mm</p>			Plechovky:	380 plechovek (0.33L)		PET:	240 lahví (0.5L)		PET:	90 lahví (1.5L)			PYTEL	SOFTDROP™	Plechovky:	520 plechovek (0.33L)	400 plechovek (0.33L)	PET:	350 lahví (0.5L)	250 lahví (0.5L)	PET:	150 lahví (1.5L)	110 lahví (1.5L)	Sklo:	N/A	170 lahví (0.6L)
Plechovky:	380 plechovek (0.33L)																											
PET:	240 lahví (0.5L)																											
PET:	90 lahví (1.5L)																											
	PYTEL	SOFTDROP™																										
Plechovky:	520 plechovek (0.33L)	400 plechovek (0.33L)																										
PET:	350 lahví (0.5L)	250 lahví (0.5L)																										
PET:	150 lahví (1.5L)	110 lahví (1.5L)																										
Sklo:	N/A	170 lahví (0.6L)																										
<p><b>Váha zařízení:</b> Hmotnost H-11 je 270 kg Hmotnost H-10 je 230 kg</p>		<p><b>Podlahová plocha:</b> 0.76m<sup>2</sup></p>																										
Specifikace obalů	Rychlost výkupu	Provozní podmínky	Napájení	Připojení k LAN																								
<p><b>Typy materiálů</b> Jednocestné PET lahve, plechovky a sklo (bez drčení). Vícecestné zálohované sklo je přijímáno pouze se zásobníkem Soft-Drop</p> <p><b>Rozměry obalů</b> Průměr 50-115 mm Výška 80-380 mm</p>	<p><b>Tvar a čárový kód</b> Až 15 obalů za minutu</p>	<p><b>Vlhkost</b> Maximální relativní 90% vlhkost, nekondenzující</p> <p><b>Teplota</b> 0°C až +40°C (32°F - 104°F) Zařízení je konstruováno pouze pro vnitřní použití</p>	<p><b>Spotřeba</b> H10: v klidu: 50W Max (cca.) 70W H11: v klidu: 50W Max (cca.) 300W</p> <p><b>Napájení</b> 100-240 V AC jednofázové s uzemněním, 50/60 Hz, min 10A</p>	<p>LAN (Ethernet TCP/IP) 3G/4G/5G</p>																								
Konfigurace	Rozpodnávání	Uživatelské rozhraní	Barva dveří	Příslušenství																								
<p>Vnitřní zásobník SoftDrop nebo igelotový pytel, volně stojící zařízení, vyprazdňování vpředu</p>	<p>Rozpoznání tvaru Možnost doplnění o poloautomatické čtení čárového kódu</p>	<p>21.5" dotykový displej</p> <p><b>Rozlišení</b> WSUVGA+(WSUGA/HDTV) (1920(V) ×1080(Š))</p> <p><b>Podporované barvy</b> 16.7M (RGB 8-bitů) Uživatelské návody na displeji</p>	<p>Přední dveře: RAL 9011 Šasi automatu: RAL 7042</p>	<p>RFID čtečka* Čtečka Magnetických karet* NFC čtečka* Měřič spotřeby elektrické energie Elektronický lístek (POS)</p> <p>*Není ve standardu</p>																								

## Plně kompatibilní s TOMRA Connect nabídkou digitálních produktů

- Notify+Assist app for iOS and Android
  - Fleet view portal
    - Reporting, Volumes Daily
    - Reporting, Container mix
    - Reporting, Cleaning frequency
    - Reporting, Out of Service full bin
    - Reporting, Not cleaned last week
    - Reporting, Volumes weekly
  - Weekly analytics
    - RVM usage
    - RVM cleaning
    - RVM bin handling
    - RVM barcode recognition
  - POS integrated Receipt Control
  - Data streaming and business intelligence reporting to meet customer data needs
  - In-store marketing, manageable by TOMRA Connect campaign tool
    - On-screen promotion
    - On-Receipt Coupon
    - On-screen donation
  - Consumer Engagement
    - myTOMRA e-receipt and e-payout options (requires optional barcode reader)
    - Retail loyalty program integration options
- Více informací na [www.tomraconnect.com](http://www.tomraconnect.com) nebo kontaktujte místní zastoupení Tomra

Vyhrazujeme si právo na změny ve specifikaci bez předchozího upozornění. I přes veškeré vynaložené úsilí k zajištění správných informací obsažených v tomto dokumentu nenese společnost TOMRA žádnou odpovědnost za případné chyby, nepřesnosti nebo opomenutí.

## LEADING THE RESOURCE REVOLUTION

35 billionů použitých nápojových obalů je každoročně vráceno přes TOMRA výkupové automaty. Společnost TOMRA přispívá ke snížení roční produkce skleníkových plynů rovnající se emisím 2 milionů vozidel, kde každé ujede 10 000 kilometrů.



Kontakt:  
TOMRA s.r.o.  
Mocovská 1671  
250 88 Čelákovice  
<http://tomra.orwak.com>