

ORWAK POWER 3320

ORWAK POWER je nová výrobní řada paketovacích lisů založená na inovativním konceptu Black Star. Silnější, rychlejší a chytřejší pro vyšší hodnotu Vašich zdrojů!

ORWAK 3320 je nejnižším lisem z výrobní řady ORWAK POWER. Je skvělou volbou pro provozy s nároky na celkovou výšku lisu.

**NÍZKÁ
INSTALAČNÍ
VÝŠKA**

EFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽITÍ ČASU - VYŠŠÍ PRODUKTIVITA

Méně manipulace s odpadem = více času pro Vaše hlavní aktivity.

SNÍŽENÍ OBJEMU

Menší objem materiálu = méně nutné manipulace s odpadem a nižší náklady na logistiku odpadů.

Méně přepravy = snížení emisí CO₂.

VÍCE MÍSTA

Naše lisy velmi rychle minimalizují prostor potřebný pro skladování odpadu.

Méně místa pro odpad = více místa pro skladové zásoby a více čistoty na pracovišti.



ORWAK POWER 3320

Extra nízká instalační výška

SILNĚJŠÍ

TECHNOLOGIE BLACK STAR

Inovativní koncept Black Star je založen na principu tahu, místo obvyklého tlaku.

Výhody:

- hydraulické písty jsou v okamžiku největšího tahu zároveň v nejpevnějším uložení

- koncept umožňuje použít dlouhý zdvih pístu

Tyto faktory přispívají k vysokému zhuštění do pevných balíků!

ODOLNÁ KONSTRUKCE

Sférické provedení lisu zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku v lisovací komoře. Svařování lisu je prováděno dle přísného certifikátu ISO 3834!


RYCHLEJŠÍ

RYCHLÝ LIS, KTERÝ S VÁMI UDRŽÍ TEMPO

- vyšší výkon při nižší spotřebě energie!

- Rychlý lisovací cyklus - pouze 26 vteřin!

- Funkce AUTOSTART




BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Jako jediný v segmentu splňují lisy ORWAK POWER standardy třídy bezpečnosti D.

ROZMĚRY A TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY					
A	B	C	D	E	F*
1980mm	1775 mm	998 mm	2275 mm	1153 mm	1980 mm**



*Transportní výška

**Transportní podložky 70mm mohou být odstraněny po vyložení

TECHNICKÉ SPECIFIKACE								
PLNÍČÍ OTVOR	LISOVACÍ CYKLUS	LISOVACÍ TLAK	VELIKOST BALÍKU	HMOTNOST BALÍKU	HLADINA HLUKU	TŘÍDA KRYTÍ	HMOTNOST LISU CELKEM	NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
Šířka: 1200 mm Výška: 500 mm	26 vteřin	18,5 tuny, 185 kN	Šířka: 1200 mm Hloubka: 800 mm Výška: 1150 mm	Karton: až 250 kg Plasty: až 350 kg	< 65 db	IP 55	985 kg	3x400 V, 50 Hz

ORWAK 3320 JE NAVRŽEN PRO:

PAPÍROVÝ ODPAD

+ Kartony

+ Lepenky

+ Papírové obaly

PLASTOVÉ FOLIE

+ Stretch folie

+ Plastové obaly

INSTALAČNÍ VÝŠKA POUZE 1980 mm

Instalační výška je stejná jako transportní. Nízká provozní výška je vhodná pro prostory se sníženým stropem nebo pro případné přesouvání lisu v rámci provozu.

CHYTŘEJŠÍ

INTELIGENTNÍ LIS

Nová řídicí jednotka je připravena na shromažďování dat o průběhu lisování, technický monitoring lisu a externí komunikaci.

DALŠÍ VÝHODY

- Tichý chod

- Jednoduché ovládání

- Volič materiálu papír / plasty

- Signalizaci plného lisu

- Vázání PES páskou nebo vázacím drátem



TOMRA s.r.o.
Mochovská 1671
250 88 Čelákovice
Tel: 326 991 089
E-mail: servis@tomra.com
<http://tomra.orwak.cz>