

ORWAK 3325

Model Orwak 3325 je založen na inovativním konceptu hydraulického systému.

Silnější, rychlejší a chytřejší pro vyšší hodnotu Vašich zdrojů!

Orwak 3325 je univerzální lis pro lisování papírového a plastového odpadu.

Lisovací cyklus pouze 24 vteřin zaručuje maximální efektivitu!



EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ČASU - VYŠŠÍ PRODUKTIVITA

Méně manipulace s odpadem - více času pro Vaše klíčové aktivity.

SNÍŽENÍ OBJEMU

Méně objem materiálu = méně nutné manipulace s odpadem a nižší náklady na logistiku odpadů.
Méně přepravy = snížení emisí CO₂.

VÍCE MÍSTO

Naše lisy velmi rychle minimalizují prostor potřebný pro skladování odpadu. Méně místa pro odpad = více místa pro skladové zásoby a více čistoty na pracovišti.

ORWAK 3325

Skvělá volba pro kartony a plasty!

INOVATIVNÍ KONCEPT BLACK STAR

- je založen na principu tahu, na místo obvyklého tlaku
- výhodou tohoto konceptu je lepší rozložení tlaku v lisu
- v okamžiku největšího tahu jsou pístnice v nejpevnějším uložení
- koncept umožňuje použít dlouhý zdvih pístu pro lepší ztuhnutí materiálu

ODOLNĚJŠÍ KONSTRUKCE

- sférické provedení lisu zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku v lisovací komoře
- svařování lisu probíhá dle přísného certifikátu ISO 3834

RYCHLÝ LIS, KTERÝ S VÁMI UDRŽÍ TEMPO

- vyšší výkon při nižší spotřebě energie
- rychlý lisovací cyklus - 24 vteřin
- funkce AUTOSTART - spustí lisování okamžitě po uzavření dveří lisu



ORWAK 3325 JE NAVRŽEN PRO:

PAPÍROVÝ ODPAD

- + Kartony
- + Lepenky
- + Papírové obaly

PLASTOVÉ FOLIE

- + Strech folie
- + Plastové obaly

TICHÝ CHOD PRO LEPŠÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Díky tiché hydraulické jednotce, lis zlepšuje pracovní prostředí pro personál.

Tichý chod umožňuje lis instalovat i v prostoru pro případné koncové zákazníky.

VOLIČ MATERIÁLU PAPIR / PLASTY

Volba druhu materiálu probíhá stisknutím jednoho tlačítka. Možnost nastavení velikosti balíku.

CHYTRÁ KONSTRUKCE


Trasportní výška pouze 1980 mm umožňuje jednodušší přepravu lisu a rychlou instalaci.

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Orwak 3325 splňuje požadavky pro standart bezpečnostní třídy D.

ROZMĚRY A SPECIFIKACE

Rozměry					
A	B	C	D	E	Transportní výška bez podložek
2380 mm	1775 mm	1060 mm	2325 mm	1153 mm	1980 mm**



HMOTNOST LISU CELKEM: 1080 kg

Technické parametry							
PLNÍČÍ OTVOR	LIS. CYKLUS	LISOVACÍ TLAK	VELIKOST BALÍKU	VÁHA BALÍKU	HLADINA HLUKU	TŘÍDA KRYTÍ	NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
Šířka: 1200 mm Výška: 520mm	24 vteřin	26 t, 260 kN	Šířka: 1200 mm Hloubka: 800 mm Výška: 1150 mm	Kartony: až 400 kg Plasty: až 450 kg	65 db (A)	IP 55	3 fáze, 3 x 400V, 50Hz



TOMRA s.r.o.
Mochovská 1671
250 88 Čelákovice
Tel: 326 991 089
E-mail: servis@tomra.com
<http://tomra.orwak.cz>

