

# ORWAK 3420

Model Orwak 3420 je založen na inovativním konceptu hydraulického systému.

Silnější, rychlejší a chytřejší pro vyšší hodnotu Vašich zdrojů!

Orwak 3420 je univerzální lis pro lisování papírového a plastového odpadu.

Lisovací cyklus pouze 24 vteřin a posuvné dveře přispívají k maximální možné efektivitě.



---

## **EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ČASU - VYŠŠÍ PRODUKTIVITA**

Méně manipulace s odpadem - více času pro Vaše klíčové aktivity.

---

## **SNÍŽENÍ OBJEMU**

Menší objem materiálu = méně nutné manipulace s odpadem a nižší náklady na logistiku odpadů.  
Méně přepravy = snížení emisí CO<sub>2</sub>.

---

## **VÍCE MÍSTA**

Naše lisy velmi rychle minimalizují prostor potřebný pro skladování odpadu. Méně místa pro odpad = více místa pro skladové zásoby a více čistoty na pracovišti.

# ORWAK 3420

Skvělá volba pro kartony a plasty!  
Posuvné dveře pro pohodlnější plnění!

## INOVATIVNÍ KONCEPT BLACK STAR

- je založen na principu tahu, na místo obvyklého tlaku
- v okamžiku největšího tahu jsou pístnice v nejpevnějším uložení
- koncept umožňuje použít dlouhý zdvih pístu pro lepší ztuhnutí materiálu

## ODOLNĚJŠÍ KONSTRUKCE

- sférické provedení lisu zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku v lisovací komoře
- svařování lisu probíhá dle přísného certifikátu ISO 3834

## RYCHLÝ LIS, KTERÝ S VÁMI UDRŽÍ TEMPO

- vyšší výkon při nižší spotřebě energie
- rychlý lisovací cyklus - 24 vteřin
- funkce AUTOSTART - spustí lisování okamžitě po uzavření dveří lisu

## POSUVNÉ DVEŘE PRO JEŠTĚ VYŠŠÍ EFEKTIVITU

- posuvné dveře se automaticky otevrou po každém lisovacím cyklu
- posuvné dveře se otevrou za méně než 2 vteřiny



## ORWAK 3420 JE NAVRŽEN PRO:

### PAPÍROVÝ ODPAD

- + Kartony
- + Lepenky
- + Papírové obaly

### PLASTOVÉ FOLIE

- + Strech folie
- + Plastové obaly

## TICHÝ CHOD PRO LEPŠÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Díky tiché hydraulické jednotce, lis zlepšuje pracovní prostředí pro personál.

Tichý chod umožňuje lis instalovat i v prostoru pro případné koncové zákazníky.

## VOLIČ MATERIÁLU PAPÍR / PLASTY

Volba druhu materiálu probíhá stisknutím jednoho tlačítka. Možnost nastavení velikosti balíku.

## CHYTRÁ KONSTRUKCE


Trasportní výška pouze 1980 mm umožňuje jednodušší přepravu lisu a rychlou instalaci.

## BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Orwak 3420 splňuje požadavky pro standart bezpečnostní třídy D.

## ROZMĚRY A SPECIFIKACE

Rozměry					
A	B	C	D	E	Transportní výška bez podložek
2380 mm	1775 mm	1060 mm	2325 mm	1153 mm	1980 mm**



HMOTNOST LISU CELKEM: 1080 kg

Technické parametry							
PLNÍČÍ OTVOR	LIS. CYKLUS	LISOVACÍ TLAK	VELIKOST BALÍKU	VÁHA BALÍKU	HLADINA HLUKU	TŘÍDA KRYTÍ	NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
Šířka: 1200 mm Výška: 520mm	24 vteřin	26 t, 260 kN	Šířka: 1200 mm Hloubka: 800 mm Výška: 1150 mm	Kartony: až 400 kg Plasty: až 450 kg	65 db (A)	IP 55	3 fáze, 3 x 400V, 50Hz



TOMRA s.r.o.  
Mochovská 1671  
250 88 Čelákovice  
Tel: 326 991 089  
E-mail: servis@tomra.com  
<http://tomra.orwak.cz>

