

ORWAK POWER 3820

ORWAK POWER je nová výrobní řada paketovacích lisů založená na inovativním konceptu Black Star. Silnější, rychlejší a chytřejší pro vyšší hodnotu Vašich zdrojů! Vkládací otvor 1500 mm pojme i ty největší kartonové krabice.

**EXTRA
ŠIROKÝ
VKLÁDACÍ
OTVOR**

EFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽITÍ ČASU - VYŠŠÍ PRODUKTIVITA

Méně manipulace s odpadem = více času pro Vaše hlavní aktivity.

SNÍŽENÍ OBJEMU

Menší objem materiálu = méně nutné manipulace s odpadem a nižší náklady na logistiku odpadů.
Méně přepravy = snížení emisí CO₂.

VÍCE MÍSTA

Naše lisy velmi rychle minimalizují prostor potřebný pro skladování odpadu.
Méně místa pro odpad = více místa pro skladové zásoby a více čistoty na pracovišti.



ORWAK POWER 3820

Velký vkládací otvor pro velké kartonové krabice

SILNĚJŠÍ

TECHNOLOGIE BLACK STAR

Inovativní koncept Black Star je založen na principu tahu, místo obvyklého tlaku.

Výhody:

- hydraulické písty jsou v okamžiku největšího tahu zároveň v nejpevnějším uložení

- koncept umožňuje použít dlouhý zdvih pístu

Tyto faktory přispívají k vysokému zhutnění do pevných balíků!

ODOLNÁ KONSTRUKCE

Sférické provedení lisu zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku v lisovací komoře! Svařování lisu je prováděno dle přísného certifikátu ISO 3834.

RYCHLEJŠÍ

RYCHLÝ LIS, KTERÝ S VÁMI UDRŽÍ TEMPO

- Vyšší výkon při nižší spotřebě energie!
- Rychlý lisovací cyklus - pouze 24 vteřin!
- Funkce AUTOSTART
- Automatické dveře lisu se otevrou za méně než 2 vteřiny

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Jako jediný v segmentu splňují lisy ORWAK POWER standardy třídy bezpečnosti D.



ORWAK 3820 JE NAVRŽEN PRO:

PAPÍROVÝ ODPAD

- + Kartony
- + Lepenky
- + Papírové obaly

PLASTOVÉ FOLIE

- + Stretch folie (LP)
- + Plastové obaly (LP)

ŠIROKÝ OTVOR PRO VELKÉ KRABICE

ORWAK 3820 nabízí vkládací otvor šířky 1500 mm, který pojme většinu krabic bez nutnosti řezání.

CHYTŘEJŠÍ

INTELIGENTNÍ LIS


Nová řídicí jednotka je připravena na shromažďování dat o průběhu lisování, technický monitoring lisu a externí komunikaci.

DALŠÍ VÝHODY

- Tichý chod
- Jednoduché ovládání
- Volič materiálu papír / plasty
- Signalizace plného lisu
- Vázání PES páskou nebo vázacím drátem

ROZMĚRY A TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY					
A	B	C	D	E	F*
2576 mm	2075 mm	996 mm	2575 mm	1144 mm	1980 mm**



*Transportní výška

**Transportní podložky 70mm mohou být odstraněny po vyložení

TECHNICKÉ SPECIFIKACE								
PLNÍCÍ OTVOR	LISOVACÍ CYKLUS	LISOVACÍ TLAK	VELIKOST BALÍKU	HMOTNOST BALÍKU	HLADINA HLUKU	TŘÍDA KRYTÍ	HMOTNOST LISU CELKEM	NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
Šířka: 1500 mm Výška: 650mm	24 vteřin	26 tun, 260 kN	Šířka: 1500 mm Hloubka: 800 mm Výška: 1140 mm	Karton: až 500 kg	< 65 db	IP 55	1220 kg	3x400 V, 50 Hz



TOMRA s.r.o.
Mochovská 1671
250 88 Čelákovice
Tel: 326 991 089
E-mail: servis@tomra.com
http://tomra.orwak.cz